

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

MODELLO TURBINA TURBO TYPE		MT 750/500	MT 1500/1000	MT 2250/1500	MT 3000/2000	MT 4500/3000	MT 5250/3500
CAPACITA' VOLUMETRICA DI CARICO (p.s. 2400 kg/m ³) DRY FILLING CAPACITY (s.w. 15 lb/ft ³)	L Cu.yd	750 1	1500 2	2250 3	3000 4	4500 6	5250 7
RESA PER CICLO (SOFFICE) (p.s. 2400 kg/m ³) CONCRETE OUTPUT PER CYCLE (FRESH) (s.w. 15 lb/ft ³)	L Cu.yd	600 0.8	1200 1.6	1800 2.4	2400 3.2	3600 4.8	4200 5.6
RESA PER CICLO (VIBRATA) (p.s. 2400 kg/m ³) CONCRETE OUTPUT PER CYCLE (COMPACTED) (s.w. 15 lb/ft ³)	L Cu.yd	500 0.6	1000 1.3	1500 2.0	2000 2.7	3000 4	3500 4.7
TEMPO DI CICLO (ESCLUSO IL CARICO) (*) CYCLE TIME (LOADING EXCLUDED) (*)	sec.	90	90	90	90	90	90
RESA ORARIA (CALCESTRUZZO VIBRATO) CAPACITY PER HOUR (VIBRATED CONCRETE)	M ³ /h Cu.yd/h	20 26.5	40 53	60 80	80 107	120 160	140 187
POTENZA MOTORI DI MESCOLAZIONE MIXING MOTORS POWER	kW HP	18.5 25	37 50	55 75	75 100	110 150	135 180
POTENZA MOTORE CENTRALINA IDRAULICA HYDRAULIC POWER PACK MOTOR	kW HP	1.5 2	4 5.5	4 5.5	4 5.5	4 5.5	4 5.5
POTENZA MOTORE SKIP SKIP MOTOR	kW HP	4 5.5	7.5 10	11 15	7.5+7.5 10+10	15+15 20+20	15+15 20+20
VELOCITA' SKIP (VELOCITA' STANDARD) SKIP SPEED (STANDARD SPEED)	m/s ft/min.	0.25 49	0.25 49	0.25 49	0.25 49	0.25 49	0.25 49
GIRI ALBERI DI MESCOLAZIONE MIXING SHAFTS SPEED	rpm	26.5	21	21	17	15	15
PALE DI MESCOLAZIONE MIXING BLADES	nr	5	7	8	11	14 (**)	14 (**)
PALE RASCHIANTI SCRAPING PADDLES	nr	2	2	2	2	2	2
PEZZATURA MAX. INERTI MAX. AGGREGATE SIZE	mm Inch	80 3	80 3	80 3	80 3	80 3	80 3
PESO A VUOTO (MACCHINA SENZA SKIP) WEIGHT/EMPTY MIXER (W/OUT SKIP)	kg lb	2670 5887	3800 8378	4800 10582	6800 14992	10800 23810	11100 24471
PESO A VUOTO (MACCHINA CON SKIP) WEIGHT/EMPTY MIXER (WITH SKIP)	kg lb	3500 7720	5200 11470	7200 15880	10500 23150	15800 34835	16200 35715

(*) N.B. IL TEMPO DI CICLO E LA RESA ORARIA POSSONO VARIARE DAL TIPO DI PRODOTTO E DALLE SPECIFICHE DELL'IMPIANTO

(*) NB. THE CYCLE TIME AND THE HOURLY OUTPUT COULD BE DIFFERENT DEPENDING ON MIX DESIGN AND SPECIFIC FEATURES OF THE PLANT

(**) A RICHIESTA POSSONO ESSERE FORNITI N.2 DIFFUSORI ATTIVI CON 3 BRACCIAI CADAUNO, DI CONSEGUENZA IL NUMERO TOTALE DEI BRACCIAI SARA' 12 FISSI + (3+3) GIREVOLI

(**) TO REQUEST N.2 CRASHERS WITH 3 ARMS EACH MAY BE SUPPLIED, SO THAT THE TOTAL NUMBER OF ARMS WILL BE OF 12 FIXED ARMS AND 3+ 3 ROTATING ONES

I DATI TECNICI SONO SOGGETTI A VARIAZIONI PER MIGLIORIE TECNICHE SENZA ALCUN PRAEAVVISO DA PARTE DEL COSTRUTTORE
TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE DUE TO CONTINUOUS IMPROVEMENT OF QUALITY

